




CBI40DB1

Vinoteca con doble zona de temperatura

Gama de integración en columna



- + Capacidad: 36 botellas* :
 - zona superior: 24 botellas
 - zona inferior: 12 botellas
- + Compatible Vinotag**. 
- + Instalación: integrada en columna
- + Diseño: negro
- + Sistema de refrigeración: compresor
- + Tipo de refrigeración: frío ventilado
- + Amplitudes de funcionamiento :
 - zona superior: 5°C-20°C
 - zona inferior: 5°C-20°C
- + Control electrónico
- + Termómetro digital con pantalla blanca
- + Iluminación LED blanca con interruptor
- + 1 puerta acristalada reversible, doble acristalamiento de vidrio templado gris con tratamiento anti-UV



Éco-responsabilité

Nuestros productos se fabrican cumpliendo todas las normas medioambientales europeas. En particular, los fluidos utilizados (R600a) no emiten CFC ni HFC y son respetuosos con el medio ambiente.

El consumo de energía se calcula a partir del resultado obtenido durante 24 horas en condiciones de ensayo estándar. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso y de la ubicación del aparato.

Este dispositivo está diseñado para su uso en un rango de temperatura ambiente de 10°C-38°C.

Este aparato sólo sirve para conservar y almacenar vino.

El abuso del alcohol es peligroso para la salud y debe consumirse con moderación.

* Capacidad basada en botellas bordelesas tradicionales de 75 cl y medida con 3 estantes. La adición de estantes reduce considerablemente la capacidad de almacenamiento.

** Gracias a la aplicación Vinotag®, podrá llevar un registro digital de su bodega y recibir alertas cuando sus vinos alcancen su punto álgido. En colaboración con Vivino, escanea tu botella para acceder a su tarjeta de vino precargada.



CONFÍE SUS VINOS A UN
ESPECIALISTA

CBI40DB1

Vinoteca con doble zona de temperatura

Gama de integración en columnas

> EQUIPO PRINCIPAL

- 3 bandejas de madera (haya), frontal de madera (haya), tipo extraíble
- 4 Pies regulables (altura 0,7 cm)
- Sistema antivibración

> DATOS TÉCNICOS

- Clase energética: G
- Consumo anual de electricidad: 118 kWh
- Clase climática: SN-ST
- Nivel de ruido: 37 dB
- EEI: 169,2
- Tensión: 220-240 V
- Potencia: 65 W
- Categoría: 2 - Bodega
- Tipo de gas: R600a

> SEGURIDAD

- **Bloqueo para niños:** bloquea el panel de control
- **Alarmas visuales y acústicas:** le avisan de cualquier condición de funcionamiento del dispositivo que requiera su atención.

> APLICACIÓN DE VINOTAG

Aplicación gratuita de gestión de vinotecas . Acceda a una representación digital de su vinoteca y a un registro detallado de su contenido.

> ACCESORIOS COMPATIBLES

Sólo disponibles como piezas de recambio

> DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones brutas (AnxPrxAl cm) : 65 x 65 x 65,5 cm
Dimensiones netas (AnxPrxAl cm) : 59 x 56,3 x 59,5 cm
Peso bruto (kg) : 36,80
Peso neto (kg) : 33,20
Camión completo (UVC) : 0
Contenedor (UVC) 20' : 81
40' : 162
40' HC : 216

Cod. EAN 3595320107555

DEEE (SIN IVA) 8,33